

Электрический контроль и электробезопасность

Клещи для измерения сопротивления заземления и измерители сопротивления петли



	C.A 6416 P01122015	C.A 6417 P01122016
Артикул	P01122015	P01122016
Характеристики		
Омметр для измерения сопротивления петли Дисплей на 1500 точек	Диапазоны измерения (Ом) / Разрешение (Ом) / Точность от 0,010 до 0,099 / 0,001 / $\pm 1,5\% \pm 0,01$ от 0,10 до 0,99 / 0,01 / $\pm 1,5\% \pm 2$ г от 1,0 до 49,9 / 0,1 / $\pm 1,5\% \pm$ от 50,0 до 99,5 / 0,5 / $\pm 2\% \pm$ от 100 до 199 / 1 / $\pm 3\% \pm$ от 200 до 395 / 5 / $\pm 5\% \pm$ от 400 до 590 / 10 / $\pm 10\% \pm$ от 600 до 1150 / 50 / около 20% от 1200 до 1500 / 50 / около 25%	
Частота	Частота измерения 2083Гц / Частота преобразования 50, 60, 128 или 2083Гц	
Измерение индуктивности петли	Диапазоны измерения (мкГн) / Разрешение (мкГн) / Точность от 10 до 100 / 1 / $\pm 5\% \pm$ от 100 до 500 / 1 / $\pm 3\% \pm$	
Контактное напряжение	Диапазоны измерения (В) / Разрешение (В) от 0,1 до 4,9 / 0,1 от 5,0 до 49,5 / 0,5 от 50,0 до 75,0 / 1	
Амперметр Диапазоны измерения (А) / Разрешение(А) / Точность Дисплей на 4000 точек	Диапазоны измерения (А) / Разрешение(А) / Точность от 0,200 до 0,999mA / 1мкА / $\pm 2\% \pm 50$ мкА от 1,000 до 2,990mA - от 3,00 до 9,99mA / 10мкА / $\pm 2\% \pm 50$ мкА от 10,00 до 29,90mA - от 30,0 до 99,9mA / 100мкА / $\pm 2\% \pm$ от 100,0 до 299,0mA - от 0,300 до 0,990 А / 1mA / $\pm 2\% \pm$ от 1,000 до 2,990A - от 3,00 до 39,99 А / 10mA / $\pm 2\% \pm$	
Настройка		
Режимы	Стандартный или расширенный режим для опытных пользователей	
Сигнализация	Настраивается на "Сопротивление", "Ток" и "Напряжение"	
Звуковой сигнал	Вкл.	
Режим фиксации показаний на экране (Hold)	Ручной режим или автоматический режим PRE-HOLD	
Автоотключение	Вкл. / Выкл.	
Общие характеристики		
Дисплей	OLED-дисплей на 152 сегмента. Активная область 48x39мм	
Максимальный диаметр захвата	Ø35мм	
Объем памяти	300 измерений с автоматической датировкой	2 000 измерений с автоматической датировкой
Передача данных	-	Bluetooth, класс 2
Источник питания	4 щелочных батарейки 1,5В, LR6 (AA) или 4 аккумулятора Ni-MH	
Автономная работа	1440 измерений по 30 секунд	
Калибровка	Автоматическая при включении прибора	
Электробезопасность	МЭК61010 600В KAT. IV	
Герметичность	IP40	
Размеры	55x95x262мм	
Вес	около 935 г с батарейками	

Состояние поставки

- **C.A 6416** : комплект поставки включает 1 клещи в контейнере для переноски, включая 4 батарейки 1,5В, 1 компакт-диск с руководством по эксплуатации на 5 языках
- **C.A 6417** : комплект поставки включает 1 клещи в контейнере для переноски, включая 4 батарейки 1,5В, 1 компакт-диск с руководством по эксплуатации на 5 языках и программное обеспечение с упрощенным драйвером GTT



Вспомогательные принадлежности

- Калибровочная петля CL1 P01122301
- DataView P01102095
- Модем Bluetooth USB P01102112
- А Чемодан P01298080